



Wer auf  
die Natur setzt,  
kann auf uns bauen.

# CRETEFIX®

Betonspachtel grob & fein

## TECHNISCHE MERKMALE

CRETEFIX®	Betonspachtel (grob)	Betonspachtel (fein)
Körnung	0–0,5 mm	0–0,2 mm
Schüttgewicht	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Frischmörtelrohichte	1,7 kg/dm <sup>3</sup>	1,75 kg/dm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit 7 Tage	14,8 MPa	12,2 MPa
Druckfestigkeit 28 Tage	25 MPa	21,9 MPa
Biegezugfestigkeit 28 Tage	6,09 MPa	4,57 MPa
Haftvermögen 7 Tage	1,3 MPa	0,7 MPa
Haftvermögen 28 Tage	1,3 MPa	0,75 MPa

## LIEFERFORM

CRETEFIX®	Betonspachtel (grob)	Betonspachtel (fein)
Artikelnummer	A6162219	A6162119
Gebindeform	25 kg-Sack	25 kg-Sack



**BETON-KOSMETIK FÜR PROFIS**

Die Schönheits-Kur für Ihre Wand

ZEMENT- UND KALKWERKE

## OTTERBEIN



WIR BRINGEN STEINE  
ZUM LEBEN

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 50 | 36137 Großenlüder-Müs | Germany  
Telefon +49 6648/68-0 | Telefax +49 6648/68-400  
info@zkw-otterbein.de | www.zkw-otterbein.de

ZEMENT- UND KALKWERKE

## OTTERBEIN



WIR BRINGEN STEINE  
ZUM LEBEN

## ANWENDUNGSGEBIETE:

## IHRE PRODUKT-VORTEILE AUF EINEN BLICK:

### CRETEFIX® BETONSPACHTEL (grob):

- Als Betonspachtel auf Beton und Sichtbeton
- Universell innen und außen einsetzbar
- Zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Beton
- Schließen von Poren, Lunkern, Spannungslöchern und Kiesnestern
- Überspachteln von Mauerwerk und Zementputz
- Für Schichtdicken von bis zu 5 mm

### CRETEFIX® BETONSPACHTEL (fein):

- Als Betonspachtel auf Beton und Sichtbeton
- Universell innen und außen einsetzbar
- Zum Schließen von Poren, feinen Rissen sowie zur Feinspachtelung
- Für Finish-Spachtelungen nach Beton-Reparaturarbeiten als optimale Ergänzung zum CRETEFIX® Betonspachtel (grob)
- Für Schichtdicken von bis zu 2 mm

### GEBRAUCHSFERTIG & LEICHT VERARBEITBAR:

Nach dem Anrühren mit Wasser wird eine plastische, geschmeidige und leicht zu verarbeitende Konsistenz mit exzellentem Standvermögen erreicht; ohne vorherige Grundierung sowohl maschinell als auch manuell verarbeitbar.

---

### SCHNELL ABBINDEND:

Rasche Weiterverarbeitung der behandelten Flächen möglich, dank schneller Erhärtung und hohen Frühfestigkeiten.

---

### WETTER- & FROSTBESTÄNDIG:

Hält Angriffen von Wetter (z. B. Schlagregen) und Frost stand; optimal geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

---

### SPANNUNGSARM & SCHWINDFREI ERHÄRTEND:

Es entstehen optisch ansprechende, rissfreie Oberflächen.

---

### CHROMATARM & LÖSEMITTELFREI:

Chromatarm sowie frei von schädlichen Lösemitteln; ideal geeignet für den Einsatz in Innenräumen.

---

